

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : ナゾネックス点鼻液

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Organon & Co.

住所 : 30 Hudson Street, 33rd floor
Jersey City, New Jersey, U. S. A 07302

電話番号 : +1-551-430-6000

電子メールアドレス : EHSSTEWARD@organon.com

緊急連絡電話番号 : +1-215-631-6999

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 医薬品

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

水生環境有害性 短期（急性） : 区分 3

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 2

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : なし

危険有害性情報 : H402 水生生物に有害。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き : **安全対策:**
P273 環境への放出を避けること。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

応急措置:

P391 漏出物を回収すること。

廃棄:

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

| 化学名 | CAS 番号 | 含有量 (% w/w) | 官報公示整理番号 |
|-------------------|------------|---------------------|----------|
| セルロース | 9004-34-6 | >= 1 - < 10 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | 83919-23-7 | >= 0.025 - < 0.1 | |
| 塩化ベンザルコニウム | 8001-54-5 | >= 0.0025 - < 0.025 | |

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 予防措置として、水と石鹼で洗う。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 知見なし。
- 応急措置をする者の保護 : 救急救命士に対する特別な安全上の注意はありません。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO2)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : 燃烧生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

- | | | |
|-----------|---|--|
| 有害燃焼副産物 | : | 炭素酸化物 |
| 特有の消火方法 | : | 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。 安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。 区域から退避させること。 |
| 消火を行う者の保護 | : | 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。 保護具を使用する。 |

6. 漏出時の措置

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 人体に対する注意事項、保護 具及び緊急時措置 | : | 安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護 具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。 |
| 環境に対する注意事項 | : | 環境への放出を避けること。 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなど による）。 汚染された洗浄水を保管し、処分する。 流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。 |
| 封じ込め及び浄化の方法及び 機材 | : | 不活性な吸収材で吸収させる。 多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段 を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資 材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物 質を適切な容器内に保管する。 漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。 本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規 則に従って処理すること。その放出に使用された物質につい ても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が ある。 本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の 法規制の記載あり。 |

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- | | | |
|------------|---|---|
| 技術的対策 | : | ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。 |
| 局所排気, 全体換気 | : | 適切な換気装置の下でのみ使用する。 |
| 安全取扱注意事項 | : | 職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の 実行規定に従い取り扱うこと 漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注 意する。 |
| 接触回避 | : | 酸化剤 |

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

- 衛生対策** : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な个人防护器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。
- 保管**
- 安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない:
強酸化剤
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

| 成分 | CAS 番号 | 指標 (暴露形態) | 管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度 | 出典 |
|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------|
| セルロース | 9004-34-6 | TWA | 10 mg/m ³ | ACGIH |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | 83919-23-7 | TWA | 1 µg/m ³ (OEB 4) | 内部 |
| 詳細情報: 皮膚 | | | | |
| | | 拭き取り制限 | 10 µg/100 cm ² | 内部 |

- 設備対策** : 製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
原則、開放状態では取り扱わないでください。
クローズプロセスシステムか抑制技術を使用します。
実験室で取り扱う場合は、エアロゾル化する可能性をのこしているため、目的に応じたバイオセーフティキャビネット、換気フードおよびそのほかの抑制デバイスを適切に使用します。この可能性がない場合、ライントレイもしくはベンチトップ上で取り扱います。

保護具

- 呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。
- フィルタータイプ
手の保護具 : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

| | |
|-------------|--|
| 材質 | : 耐薬品性手袋 |
| 備考 眼の保護具 | : 手袋を二重で着用することを検討しましょう。 : サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。 作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。 粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。 |
| 皮膚及び身体の保護具 | : ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。 肌表面が露出しないように、実施されるタスクに基づき、体を覆うガーメントを追加して使用しましょう（例、スリーブレッツ、エプロン、長手袋、使い捨てスーツなど）。 汚染された可能性のある衣服を脱ぐ場合は適切な方法で行ってください。 |

9. 物理的及び化学的性質

| | |
|-------------------|----------------------|
| 物理状態 | : 液体 |
| 色 | : ホワイートからオフホワイト, 不透明 |
| 臭い | : 無臭 |
| 臭いのしきい(閾)値 | : データなし |
| 融点/凝固点 | : データなし |
| 沸点又は初留点及び沸騰範囲 | : データなし |
| 可燃性(固体、気体) | : 非該当 |
| 可燃性(液体) | : データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | |
| 爆発範囲の上限/可燃上限値 | : データなし |
| 爆発範囲の下限/可燃下限値 | : データなし |
| 引火点 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| pH | : 4.3 - 4.9 |

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 蒸発速度 | : | データなし |
| 自然発火温度 | : | データなし |
| 粘度 | : | |
| 動粘度 (動粘性率) | : | データなし |
| 溶解度 | : | |
| 水溶性 | : | 可溶 |
| n-オクタノール／水分配係数 (log 値) | : | 非該当 |
| 蒸気圧 | : | データなし |
| 密度及び／又は相対密度 | : | |
| 比重 | : | データなし |
| 密度 | : | 1 g/cm ³ |
| 相対ガス密度 | : | データなし |
| 爆発特性 | : | 非爆発性 |
| 酸化特性 | : | 本製品は酸化性物質としては分類されない。 |
| 分子量 | : | 非該当 |
| 粒子特性 | : | |
| 粒子サイズ | : | 非該当 |

10. 安定性及び反応性

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 反応性 | : | 反応性危険としては分類されない。 |
| 化学的安定性 | : | 通常の状態では安定。 |
| 危険有害反応可能性 | : | 強い酸化剤と反応することがある。 |
| 避けるべき条件 | : | 知見なし。 |
| 混触危険物質 | : | 酸化剤 |
| 危険有害な分解生成物 | : | 危険有害な分解生成物は知られていない。 |

11. 有害性情報

| | | |
|---------------|---|------------|
| 可能性のある暴露経路の情報 | : | 吸入 皮膚接触 |
|---------------|---|------------|

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**セルロース:**

| | |
|----------|--|
| 急性毒性（経口） | : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg |
| 急性毒性（吸入） | : LC50 (ラット): > 5.8 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト |
| 急性毒性（経皮） | : LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg |

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

| | |
|--------------|--|
| 急性毒性（経口） | : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg LD50 (マウス): > 2,000 mg/kg |
| 急性毒性（吸入） | : LC50 (ラット): > 3.3 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト 備考: この用量では死亡は観察されていない。 LC50 (マウス): > 3.2 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト |
| 急性毒性（その他の経路） | : LD50 (ラット): 300 mg/kg 投与経路: 皮下 症状: 呼吸困難 |

塩化ベンザルコニウム:

| | |
|----------|---|
| 急性毒性（経口） | : LD50 (ラット): 240 mg/kg |
| 急性毒性（吸入） | : LC50 (ラット, オス): > 0.05 - 0.5 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 粉じん/ミスト 方法: OECD 試験ガイドライン 403 アセスメント: 呼吸器官に腐食性である。 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |
| 急性毒性（経皮） | : LD50 (ラット, メス): 704 mg/kg |

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

II

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし

塩化ベンザルコニウム:

種 : ヒト
結果 : 4時間以下の暴露で腐食性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし

塩化ベンザルコニウム:

種 : ウサギ
結果 : 眼に対する不可逆的影響

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 経皮
種 : モルモット
アセスメント : 皮膚を過敏化させない。
結果 : 陰性
備考 : guinea pigs を用いた試験により、本物質は弱い皮膚感作性物質であることが示される。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

塩化ベンザルコニウム:

試験タイプ : ヒト反復障害パッチテスト (HRIPT)
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : ヒト
結果 : 陰性

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**セルロース:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性
試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性
試験タイプ: 染色体異常
テストシステム: チャイニーズハムスター肺細胞
結果: 陰性
試験タイプ: 染色体異常
テストシステム: チャイニーズハムスター卵巣細胞
結果: 陽性
試験タイプ: マウスリンパ腫
結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 小核試験
種: マウス
投与経路: 経口
結果: 陰性
試験タイプ: 染色体異常
種: ラット

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

細胞型: 骨髄
結果: 陰性

試験タイプ: 不定期 DNA 合成試験
種: ラット
細胞型: 肝細胞
結果: 陰性

生殖細胞変異原性 - アセスメント : 根拠が薄く生殖細胞突然変異源として分類することはできない。

塩化ベンザルコニウム:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
方法: OECD 試験ガイドライン 476
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 474
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

セルロース:

種 : ラット
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 72 週
結果 : 陰性

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

種 : ラット
投与経路 : 吸入
曝露時間 : 2年
投与量 : 0.067 mg/kg 体重
結果 : 陰性

種 : マウス
投与経路 : 吸入
曝露時間 : 19ヶ月
投与量 : 0.160 mg/kg 体重
結果 : 陰性

塩化ベンザルコニウム:

種 : ラット
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2年
方法 : OECD 試験ガイドライン 453
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : マウス
投与経路 : 皮膚接触
曝露時間 : 80週
結果 : 陰性

種 : ウサギ
投与経路 : 皮膚接触
曝露時間 : 90週
結果 : 陰性

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**セルロース:**

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 一世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

II

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 生殖力
種: ラット
投与経路: 皮下
生殖力: NOAEL: 0.015 mg/kg 体重
症状: 受精卵生存率低減, 減少した胎児の体重。
結果: 受精率に影響無し。、生殖能力への影響。

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 皮下
胚・胎児毒性。: LOAEL: 0.06 mg/kg 体重
結果: 胚毒性の影響。、催奇形性と発生毒性

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 経皮
胚・胎児毒性。: LOAEL: 0.3 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経皮
胚・胎児毒性。: LOAEL: 0.15 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性。、奇形が認められた。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 皮下
胚・胎児毒性。: LOAEL: 0.15 mg/kg 体重
結果: 新生児への影響。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経口
胚・胎児毒性。: LOAEL: 0.7 mg/kg 体重
結果: 胚・胎児毒性。、奇形が認められた。

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると発育への悪影響が明確にある。、動物実験によると性的機能および繁殖力への悪影響があることが一部立証されている。

塩化ベンザルコニウム:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

| | |
|-----------|--|
| 胎児の発育への影響 | 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 416 結果: 陰性 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |
| : | 試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ウサギ 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 414 結果: 陰性 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく |

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

備考 : 入手可能なデータに基づくとは分類基準は満たされない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

| | |
|--------|-------------------------------|
| 暴露の主経路 | : 吸入(粉じん/ミスト/煙) |
| 標的臓器 | : 免疫系, 肝臓, 腎臓, 皮膚 |
| アセスメント | : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。 |

塩化ベンザルコニウム:

| | |
|--------|--|
| アセスメント | : 濃度範囲 100 mg/kg bw 以下では動物における重大な健康への悪影響は無かった。 |
|--------|--|

反復投与毒性**成分:****セルロース:**

| | |
|-------|----------------------|
| 種 | : ラット |
| NOAEL | : $\geq 9,000$ mg/kg |
| 投与経路 | : 飲み込んだ場合 |
| 曝露時間 | : 90 Days |

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

種 : ラット
NOAEL : 0.005 mg/kg
LOAEL : 0.3 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 30 d
標的臓器 : リンパ節, 肝臓, 副腎, 皮膚, 胸腺

種 : 犬
LOAEL : 0.5 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 30 d
標的臓器 : リンパ節, 肝臓, 副腎, 皮膚, 胸腺

種 : ラット
NOAEL : 0.00013 mg/l
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 90 d
標的臓器 : 副腎, 肺, リンパ節, 脾臓, 骨髄, 腎臓, 肝臓, 胸腺

種 : 犬
NOAEL : 0.0005 mg/l
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 90 d
標的臓器 : 副腎, 肺, リンパ節, 脾臓, 骨髄, 腎臓, 胸腺, 肝臓

塩化ベンザルコニウム:

種 : ラット
NOAEL : ≥ 100 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 12 週

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

非該当

人体に対する暴露体験**成分:****モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

吸入 : 症状: アレルギー性鼻炎, 頭痛, 咽頭炎, 上気道感染症, 副鼻腔炎, 口腔カンジダ症, 背中の痛み, 筋骨格痛, 免疫系への影響, 消化不良

皮膚接触 : 症状: 発疹, 掻痒

詳細情報

成分:

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

備考 : 皮膚吸収可能

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

セルロース:

魚毒性 : LC50 (*Oryzias latipes* (和メダカ)): > 100 mg/l
曝露時間: 48 h
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

魚毒性 : LC50 (*Menidia beryllina* (シルバーサイド)): 0.11 mg/l
曝露時間: 96 h
備考: 溶解度限界値における毒性無し

LC50 (*Cyprinodon variegatus* (シープスヘッドミノー)): > 5 mg/l
曝露時間: 7 d
備考: 溶解度限界値における毒性無し

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): > 5 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202
備考: 溶解度限界値における毒性無し

EC50 (*Americamysis* (アメリカミシス)): > 5 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: アミ類急性毒性試験
備考: 溶解度限界値における毒性無し

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻)): > 3.2 mg/l

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

| | |
|--|--|
| | 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 溶解度限界値における毒性無し |
| 魚毒性 (慢性毒性) | : 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 0.00014 mg/l 曝露時間: 32 d 方法: OECD 試験ガイドライン 210 |
| ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性) | : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.34 mg/l 曝露時間: 21 d 方法: OECD 試験ガイドライン 211 備考: 溶解度限界値における毒性無し |
| M-ファクター (水生環境有害 性 長期 (慢性)) 微生物に対する毒性 | : 100 EC50: > 1,000 mg/l 曝露時間: 3 h 試験タイプ: 呼吸抑制 方法: OECD 試験ガイドライン 209 備考: 溶解度限界値における毒性無し |
| | 最大無影響濃度: 1,000 mg/l 曝露時間: 3 h 試験タイプ: 呼吸抑制 方法: OECD 試験ガイドライン 209 備考: 溶解度限界値における毒性無し |

塩化ベンザルコニウム:

| | |
|---|---|
| 魚毒性 | : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 0.28 mg/l 曝露時間: 96 h |
| ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 | : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.0056 mg/l 曝露時間: 48 h |
| 藻類/水生生物に対する毒性 | : ErC50 (Chlorella pyrenoidosa (クロレラ・ピュレノイドサ)): 0.09 mg/l 曝露時間: 72 h |
| M-ファクター (水生環境有害 性 短期 (急性)) 魚毒性 (慢性毒性) | : 100 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 0.032 mg/l 曝露時間: 34 d |

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

残留性・分解性**成分:****セルロース:**

生分解性 : 結果: 易分解性。

モメタゾンフランカルボン酸エステル:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 50 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 314

水中での安定性 : 加水分解: 50 %(12 d)
方法: OECD 試験ガイドライン 111

塩化ベンザルコニウム:

生分解性 : 結果: 易分解性。
方法: OECD 試験ガイドライン 301D
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

生体蓄積性**成分:****モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

生体蓄積性 : 種: Lepomis macrochirus (ブルーギル)
生物濃縮因子 (BCF) : 107.1
方法: OECD 試験ガイドライン 305

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 4.68
(log 値)

塩化ベンザルコニウム:

生体蓄積性 : 種: Lepomis macrochirus (ブルーギル)
生物濃縮因子 (BCF) : < 500
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1.692
(log 値) 備考: 計算

土壌中の移動性**成分:****モメタゾンフランカルボン酸エステル:**

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

環境中の分布 : log Koc: 4.02

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。

汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意**国際規制****陸上輸送 (UNRTDG)**

国連番号 (UN number) : UN 3082

国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(Mometasone, Benzalkonium chloride)

国連分類 (Class) : 9

容器等級 (Packing group) : III

ラベル (Labels) : 9

環境有害性 : 該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 3082

国連輸送名 (Proper shipping name) : Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(Mometasone, Benzalkonium chloride)

国連分類 (Class) : 9

容器等級 (Packing group) : III

ラベル (Labels) : Miscellaneous

梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 964

梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 964

環境有害性 : 該当

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2023/09/26
6.0 2024/04/06 23604-00024 初回作成日: 2014/10/21

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 3082
国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Mometasone, Benzalkonium chloride)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 171

15. 適用法令**関連法規****消防法**

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法**|| 優先評価化学物質**

| 化学名 | 番号 |
|---|-----|
| アルキル (C = 12 ~ 16) (ベンジル) (ジメチル) アンモニウムの塩 | 184 |

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

|| 非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Z類)

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料(輸出・輸入許可)

非該当

特定麻薬向精神薬原料(輸出・輸入許可)

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報:

AICS : 不定

DSL : 不定

IECSC : 不定

16. その他の情報**詳細情報**引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50% 致死濃度; LD50 -

| | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------|
| 版番号 | 改訂日: | 整理番号: | 前回改訂日: 2023/09/26 |
| 6.0 | 2024/04/06 | 23604-00024 | 初回作成日: 2014/10/21 |

50%致死量（半数致死量）；MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約；n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く；Nch - チリ規則；NO(A)EC - 無有害性影響濃度；NO(A)EL - 無有害性影響レベル；NOELR - 無有害性影響負荷割合；NOM - メキシコ公式規則；NTP - 米国国家毒性プログラム；NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳；OECD - 経済協力開発機構；OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局；PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性（物質）；PICCS - フィリピン化学物質インベントリー；(Q)SAR - （定量的）構造活性相関；REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録（REACH）に関する規則（EC）No 1907/2006；SADT - 自己加速分解温度；SDS - 安全データシート；TECI - タイに既存の化学物質のインベントリー；TCSI - 台湾化学物質インベントリー；TDG - 危険物輸送；TSCA - 有害物質規制法（米国）；UN - 国連；UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告；vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性；WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート（以下「SDS」という）で提供する情報（以下「本情報」という）は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA